



SY306C-8Y(V R Dry) TRUCK MIXER



SY306C-8Y(V R Dry)
TRUCK MIXER

Official Website:
www.sanyglobal.com

Contact: _____
E-mail: _____



Technical specifications 技术参数

Model 型号		SY306C-8Y(V R Dry)	
Overall parameters 整车参数	Rudder direction	左右舵	右舵 Right
	Curb weight (kg)	整备质量（kg）	10580
	Full load weight (kg)	最大允许总质量（kg）	25000
	Dimension (L×W×H) (mm)	整车尺寸（长×宽×高）（mm）	8370×2530×3700
	Wheel base (mm)	轴距（mm）	3225+1350
	Min. ground clearance (mm)	最小离地间隙（mm）	≥ 240
	Min. turning diameter (m)	最小转弯直径（m）	≤ 16
	Fuel consumption (L/100km)	百公里油耗（L/100km）	≤ 35
	Braking distance (V ₀ =30km/h) (m)	制动距离（V ₀ =30km/h）（m）	≤ 10(Full load); ≤ 9(Empty load)
Chassis 底盘配置	Engine	发动机	玉柴 Yuchai YCK08300-50
	Displacement (L)	排量（L）	7.698
	Rated power/Rev speed (kW/rpm)	额定功率 / 转速（kW/rpm）	221/2200
	Max. torque/Rev speed (N.m/rpm)	最大扭矩 / 转速（N.m/rpm）	1180/1200-1700
	Emission standard	排放标准	Euro V
	Gear-box	变速箱	法士特 Fast 9JS119TA
	Front axle	前桥	5.5T
	Middle, rear axle	中、后桥	2×11.5T
	Cab	驾驶室	齐星驾驶室 Qixing cab
	Tyre	轮胎	11R22.5
	Brake type	制动型式	气压双回路鼓式制动 Pneumatic dual-circuit drum brake
	Fuel tank	燃油箱（L）	200
Drum 上装参数	Mixing capacity (m³)	搅动容量（m³）	6
	Feeding speed (m³/min)	进料速度（m³/min）	≥ 8
	Discharge speed (m³/min)	出料速度（m³/min）	≥ 5
	Discharge residual rate	出料残余率	≤ 0.5%
	Slump scope (mm)	坍塌度范围（mm）	50 - 210
	Water tank capacity (L)	水箱容积（L）	600
	Water pressure (Mpa)	供水工作压力（MPa）	0.35-0.38
	Reduction gear	减速机	卓士博 TOP T60
	Oil pump	油泵	三一 Sany 90
	Motor	马达	三一 Sany 80

Optional configuration 可选配置

Model 型号		SY306C-8Y(V R Dry)	
Item 名称		● Standard ● 标配	○ Option ○ 选配 - None - 无
Engine	发动机	-	
Reduction gear	减速机	-	
Mixing drum type	搅拌筒型式	○ 湿式 Wet	
Driving recorder	行车记录仪	-	
Rootcloud	树根互联	●	
Mixing drum forward and backward rotation sensor (GPS Terminal-EMEA must be installed)	搅拌筒正反转（必须安装树根盒子）	●	
Central control screen	中控屏	-	
Embedded lock machine	预埋锁机	○	
Blind zone radar	盲区雷达	-	
Rear view camera	倒车摄像头	●	
Around view monitor(AVM)	360 环视	-	
ABS (axles need replacing)	ABS（需换车桥）	-	
Cab roof warning light	驾驶室警示顶灯	●	
Tyre	轮胎	-	
Hydraulic lift of main chute	主槽液压举升	-	
Multiple auxiliary chutes	多节副槽	-	
Toolkit	工具箱	○	
Rear working light	后照灯	●	
Mixing drum cleaning device	搅拌筒清扫杆	-	
Hopper components	接料斗	●	
Special coating	特殊涂装	-	
Water tank capacity	水箱容积	○ 400L 铝合金 Al	
The upper guardrail protecting net of mixing drum	搅拌筒上部护栏保护筛网	-	